

参数 Parameter	机型 Model	7B	10B	13B	17B	19B	24B	30B	36B
模 数 Model		5SL	5SL	5SL	5SL	5SL	5SL	5SL	5SL
最大切断直径 (mm) Maximum cut diameter		7	12	15	17	19	23	30	34
最大切断长度 (mm) Maximum cut length		55	100	110	140	165	200	250	280
前托顶出长度 (mm) Fornt Ejector Length		10	25	25	30	35	45	45	50
后托顶出长度 (mm) back Ejector length		50	80	85	120	145	175	220	260
钳夹翻转长度 (mm) Clamp Flip Length		25	25	40	40	60	70	100	120
每分钟稳定产能 Stable capacity per minute		150	120	120	100	80	70	70	60
切模 (mm) cutting die		ø24*30	ø40*60	ø50*80	ø50*80	ø60*100	ø75*100	ø95*120	ø110*155
公模束仔 (mm) Male Die Clamp		ø32*90	ø40*110	ø50*120	ø50*120	ø65*150	ø75*180	ø90*220	ø110*240
母模 (mm) Female Die		ø38*100	ø50*130	ø70*135	ø80*150	ø95*175	ø108*200	ø125*240	ø155*280
母模中心距 (mm) female die center distance		48	69	87	93	114	126	138	174
主滑板行程 (mm) main slide stroks		100	150	190	200	240	280	360	400
压边力 (Ton) press force		25T	55T	110T	140T	185T	220T	300T	460T
主马达 (kw) primary motor		11kw	18.5kw	22kw	30kw	37kw	50kw	75kw	100kw
机械重量 (kg) Machine weight		8T	15T	18T	26T	42T	65T	80T	120T